



VENTAJAS

- Productos limpios, menos interrupciones operacionales.
- Fácil adaptación de conductos y difusores.
- Menos olores.
- Conexión RS 485 para sistemas PLC o BMS.
- Empleados más sanos.
- Menos limpieza.
- Menores costos energéticos.
- Impacto ambiental reducido.

Aplicación	Filtro de aire para oficinas, hospitales, industria de los alimentos y Bebidas y aplicaciones industriales. Purifica salas de hasta 120 m ² .
Alimentación (V)	200...240V
Tipo	Purificador de aire
Marco	Acero inoxidable
Sistema de montaje	Pared o techo (empotrado)
Nota	Frecuencia / Hz: 50/60. Caudal de aire máximo de 700 m ³ / h a 400 Pa con conexión de conducto de 250 mm. Flujo de aire o control de IAQ a través del panel táctil o inalámbrico mediante el sistema de imagen de aire. Filtros estándar @ PM1 50% y H13, posibilidad de actualizar con filtros moleculares.

Referencia	Tipo	Dimensiones AnxAlxPr (mm)	Caudal nominal/dP (m ³ /h/Pa)	Peso (kg)
94000080	CC 400 Concealed 230V (Galvanizado)	1112x313x327	400/137	21,9
94000090	CC 400 Concealed 230V (Acero inoxidable)	1112x313x327	400/137	21,9
94000103	CC 400 Concealed 115V (Galvanizado)	1112x313x327	400/137	21,9
94000092	CC 400 Concealed 115V (Acero inoxidable)	1112x313x327	400/137	21,9